

## **Buchenindustrieholz**

### **1. Holzart und Qualität:**

- a) Rotbuche/Hainbuche, Ahorn und Erle mitgehend
- b) Mitlieferungen von Esche wird akzeptiert.  
Andere Holzarten sind grundsätzlich ausgeschlossen.
- c) Die Hölzer sind gesund, roter und brauner Kern ist zugelassen.  
Von der Mitlieferung ausgeschlossen sind weißfaule und verstockte Hölzer.

### **2. Aufbereitung und Aushaltung**

- a) Die Längenaushaltung beträgt mind. 3 m und max. 6 m.  
Toleranz +/- 30 cm.  
Baumfallende Längen sind nach Absprache möglich.
- b) Mindestzopfdurchmesser ist 10 cm mit Rinde gemessen.  
Der stärkste Durchmesser (in der längsten Sehne gemessen) soll 60 cm nicht überschreiten, geringfügige Mitlieferung bis 120 cm werden toleriert.
- c) Wurzelanläufe und Äste müssen stammglatt abgetrennt werden.
- d) Das Holz darf nicht mit Plastik- oder Metallschildern gekennzeichnet sein, die sich im Zellstoffkochprozess nicht auflösen.

### **3. Polterung und Lagerung**

- a) Das verkaufsbereite Holz ist an ganzjährig LKW-befahrbaren Straßen kranverladbar abzulegen.
- b) Jedes Polter soll mindestens für die Beladung des Maschinenwagens eines Kurzholzzuges ausreichen (> 10 Fm). Die Polter müssen mit dem Ladegerät des Transportfahrzeuges gut erreichbar sein.
- c) Die Polterplätze sind so zu wählen, dass die Abfuhr durch Kran- und Langholzfahrzeuge mit einer Nutzlast bis 25 to möglich ist.
- d) Das Holz soll folgendermaßen gekennzeichnet werden:  
**pN** (für proNARO GmbH) + Holzlistennummer + Polternummer + Abteilungsnummer