

Qualitäts-, Aushaltungs- und Bereitstellungsrichtlinien

Fichten-Industrieholz für Werk Sappi Stockstadt

- | | |
|------------------------|---|
| Holzart | <ul style="list-style-type: none">▪ Fichte, Tanne (Kie., Lä., Dgl. sind ausgeschlossen) |
| Qualitätsklasse | <ul style="list-style-type: none">▪ N/F▪ Beil- und nagelfest (Weichfäule ist ausgeschlossen)▪ Verfärbungen möglich (zB. Bläue)▪ keine Fremdkörper im oder am Holz, z.B. Splitter, Plättchen |
| Stärke | <ul style="list-style-type: none">▪ Mindestzopf 10 cm mit Rinde▪ Maximal 50 cm mit Rinde im stärksten Bereich (sh. auch Aushaltung) |
| Länge | <ul style="list-style-type: none">▪ 3 m▪ Andere Längen nur nach Absprache mit dem zuständigen Holzeinkäufer |
| Aushaltung | <ul style="list-style-type: none">▪ Stammeben entastet▪ An beiden Stammenden rechtwinkliger Trennschnitt▪ Wurzelanläufe beigesägt oder weggeschnitten (max. 50 cm iR!)▪ Keine Zwieselstücke |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none">▪ Mindestpoltergröße: 7 Fm▪ Mindestens 20 Fm pro Bereitstellung▪ Hölzer einseitig bündig gepoltert▪ An ganzjährig mit LKW befahrbaren Waldstraßen, in Kranreichweite |
| Markierung | <ul style="list-style-type: none">▪ Jedes Polter muss mit Holzlistennummer + Polternummer + „pN“ (für proNARO GmbH) gekennzeichnet sein |
| Koordinaten | <ul style="list-style-type: none">▪ Jedes Polter muss mit GPS-Daten erfasst und bereitgestellt werden |